

НШ32УКП-0

Насос шестеренный с регулятором расхода и предохранительным клапаном НШ32УКП-0 предназначен для нагнетания рабочей жидкости в гидросистему рулевого управления автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных и других машин. Состоит из шестеренного насоса рабочим объемом 32 см³, клапана регулятора расхода и предохранительного клапана.

НШ32УКП-0 gear pump with flow limiting and relief valve is employed for porting fluid to the steering system of tractors, agricultural and other machines. It consists of 32 ccm displacement gear pump, flow limiting and relief valve.

Код рабочего объема Displacement Code		32
Рабочий объем, q / Displacement, q	см ³ / ccm	32
Частота вращения, n / Speed, n	мин ⁻¹ / min ⁻¹	
Номинальная / Rated		1920
Максимальная / Maximum		2500
Минимальная / Minimum		500
Номинальная подача при давлении 8 МПа Rated Flow with Pressure 8 MPa	л/мин l/min	33 ^{+12%} -10%
Минимальная подача при давлении 8 МПа Minimum Flow with Pressure 8 MPa	л/мин l/min	13,5
Номинальное давление настройки предохранительного клапана Rated Relief Pressure Setting	МПа MPa (bar)	9...11 (90...110)
Номинальная мощность / Rated Power	кВт / rW	10,6

Выпускается серийно / Commercial scale manufacture

